CONCRESERVICIOS S.A.S.
ENSAYOS DE MATERIALES
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORIA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2013-05-22
Código: F-EM-67/01

FECHA INFORME: 2015-07-22
INF. N°.: 21050

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1780
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: COLOR CAFÉ OSCURO
Profundidad: 12,50 - 13,10 m
Altura: 2,3 (cm)
Diametro: 4,965 (cm)
Fecha: 2015-07-23
Área inicial: 19,36 cm^2
Volumen: 44,53 cm^3

Muestra: 41603
Perforación/Apique: SUF 1-197
Tipo de muestra: INALTERADA
Tipo de ensayo: UU ☐ CU ☑ CD ☐
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,003 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	73,4	73,4	73,4
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,65	1,65	1,65
Carga normal:	kg	19,36	38,72	77,44
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,08	2,13	4,60
Húmedad inicial:	%	33,08	33,08	33,08
Humedad final:	%	29,33	29,50	29,43
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	0,84	1,56	2,33

Deformación		Área corregida	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Deformación					
Horizontal (0,001")	%	(cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
0	0	19,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	1	301	1	514	2
2	0,10	19,34	0,9	0,40	0,02	1,6	0,73	0,04	2,4	1,09	0,06	162	0,70	302	1,31	514	2,24
4	0,20	19,31	1,3	0,58	0,03	1,8	0,82	0,04	7,5	3,40	0,18	163	0,71	303	1,32	515	2,24
6	0,31	19,29	2,0	0,90	0,05	1,4	0,62	0,03	9,5	4,32	0,22	164	0,71	304	1,32	515	2,24
8	0,41	19,26	2,6	1,17	0,06	4,4	2,00	0,10	12,3	5,59	0,29	165	0,72	305	1,33	516	2,24
10	0,51	19,23	3,1	1,41	0,07	7,1	3,20	0,17	13,8	6,28	0,32	166	0,72	306	1,33	516	2,24
12	0,61	19,21	3,6	1,65	0,09	9,7	4,41	0,23	16,2	7,37	0,38	167	0,73	307	1,33	517	2,25
14	0,72	19,18	4,0	1,83	0,09	12,3	5,58	0,29	18,7	8,46	0,44	168	0,73	308	1,34	517	2,25
16	0,82	19,16	4,7	2,15	0,11	14,8	6,70	0,35	21,1	9,56	0,49	169	0,73	309	1,34	517	2,25
18	0,92	19,13	5,1	2,31	0,12	17,2	7,79	0,40	23,4	10,59	0,55	170	0,74	310	1,35	518	2,25
20	1,02	19,11	5,5	2,50	0,13	19,8	8,99	0,46	26,1	11,86	0,61	171	0,74	311	1,35	518	2,25
22	1,13	19,08	5,9	2,66	0,14	21,8	9,90	0,51	28,2	12,78	0,66	172	0,75	312	1,36	519	2,25
24	1,23	19,06	6,4	2,90	0,15	24,0	10,90	0,56	30,6	13,88	0,72	173	0,75	313	1,36	519	2,26
26	1,33	19,03	7,5	3,40	0,18	26,5	12,02	0,62	32,5	14,74	0,76	174	0,76	314	1,37	519	2,26
28	1,43	19,01	8,0	3,64	0,19	29,1	13,22	0,68	34,5	15,66	0,81	175	0,76	315	1,37	520	2,26
30	1,53	18,98	8,6	3,91	0,20	31,7	14,39	0,74	37,3	16,93	0,87	176	0,77	316	1,37	520	2,26
32	1,64	18,96	9,3	4,22	0,22	34,4	15,60	0,81	39,7	18,02	0,93	177	0,77	317	1,38	521	2,26
34	1,74	18,93	9,9	4,49	0,23	37,0	16,77	0,87	39,7	18,02	0,93	178	0,77	318	1,38	521	2,27
36	1,84	18,91	9,9	4,49	0,23	39,4	17,89	0,92	41,3	18,71	0,97	179	0,78	319	1,39	522	2,27
38	1,94	18,88	10,8	4,89	0,25	41,8	18,98	0,98	44,0	19,98	1,03	180	0,78	320	1,39	522	2,27
40	2,05	18,86	11,4	5,15	0,27	44,3	20,09	1,04	45,6	20,67	1,07	181	0,79	321	1,40	522	2,27
42	2,15	18,83	12,2	5,55	0,29	46,3	21,00	1,08	47,6	21,59	1,12	182	0,79	322	1,40	523	2,27
44	2,25	18,81	13,0	5,90	0,30	47,9	21,74	1,12	48,7	22,11	1,14	183	0,80	323	1,40	523	2,27
46	2,35	18,78	13,4	6,06	0,31	49,7	22,56	1,17	50,4	22,86	1,18	184	0,80	324	1,41	524	2,28

CONCRESERVICIOS S.A.S.
ENSAYOS DE MATERIALES
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2013-05-22
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-07-22
INF. N°.: 21050

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1780
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: COLOR CAFÉ OSCURO
Profundidad: 12,50 - 13,10 m
Altura: 2,3 (cm)
Diametro: 4,965 (cm)
Fecha: 2015-07-23
Área inicial: 19,36 cm^2
Volumen: 44,53 cm^3

Muestra: 41603
Perforación/Apique: SUF 1-197
Tipo de muestra: INALTERADA
Tipo de ensayo: UU ☐ CU ☑ CD ☐
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,003 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	73,4	73,4	73,4
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,65	1,65	1,65
Carga normal:	kg	19,36	38,72	77,44
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,08	2,13	4,60
Húmedad inicial:	%	33,08	33,08	33,08
Humedad final:	%	29,33	29,50	29,43
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	0,84	1,56	2,33

Deformación		Área corregida	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Deformación					
Horizontal (0,001")	%	(cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
48	2,46	18,76	14,1	6,38	0,33	51,4	23,30	1,20	51,5	23,38	1,21	185	0,80	325	1,41	524	2,28
50	2,56	18,73	14,8	6,72	0,35	52,2	23,68	1,22	53,6	24,30	1,26	186	0,81	326	1,42	524	2,28
52	2,66	18,71	15,3	6,96	0,36	53,4	24,24	1,25	55,1	24,99	1,29	187	0,81	327	1,42	525	2,28
54	2,76	18,68	16,5	7,47	0,39	55,2	25,06	1,29	57,1	25,91	1,34	188	0,82	328	1,43	525	2,28
56	2,86	18,65	17,2	7,81	0,40	56,4	25,59	1,32	58,3	26,43	1,37	189	0,82	329	1,43	526	2,29
58	2,97	18,63	17,7	8,05	0,42	58,0	26,32	1,36	60,3	27,35	1,41	190	0,83	330	1,43	526	2,29
60	3,07	18,60	18,7	8,48	0,44	58,9	26,70	1,38	62,3	28,27	1,46	191	0,83	331	1,44	527	2,29
62	3,17	18,58	19,2	8,72	0,45	59,9	27,17	1,40	63,9	28,96	1,50	192	0,83	332	1,44	527	2,29
64	3,27	18,55	19,7	8,95	0,46	61,1	27,70	1,43	65,1	29,54	1,53	193	0,84	333	1,45	527	2,29
66	3,38	18,53	20,2	9,14	0,47	62,3	28,26	1,46	66,6	30,23	1,56	194	0,84	334	1,45	528	2,30
68	3,48	18,50	20,7	9,38	0,48	63,1	28,64	1,48	68,3	30,98	1,60	195	0,85	335	1,46	528	2,30
70	3,58	18,48	21,2	9,62	0,50	64,3	29,17	1,51	69,4	31,50	1,63	196	0,85	336	1,46	529	2,30
72	3,68	18,45	21,8	9,88	0,51	64,1	29,08	1,50	70,6	32,01	1,65	197	0,86	337	1,47	529	2,30
74	3,79	18,43	22,5	10,20	0,53	64,5	29,26	1,51	71,8	32,59	1,68	198	0,86	338	1,47	530	2,30
76	3,89	18,40	23,3	10,55	0,54	65,0	29,47	1,52	72,6	32,94	1,70	199	0,87	339	1,47	530	2,30
78	3,99	18,38	24,0	10,87	0,56	65,3	29,64	1,53	74,6	33,86	1,75	200	0,87	340	1,48	530	2,31
80	4,09	18,35	24,5	11,13	0,58	65,7	29,82	1,54	75,8	34,38	1,78	201	0,87	341	1,48	531	2,31
82	4,19	18,33	24,7	11,21	0,58	65,7	29,82	1,54	76,2	34,55	1,78	202	0,88	342	1,49	531	2,31
84	4,30	18,30	25,4	11,53	0,60	65,9	29,91	1,54	76,5	34,72	1,79	203	0,88	343	1,49	532	2,31
86	4,40	18,28	26,0	11,80	0,61	66,1	29,99	1,55	77,3	35,07	1,81	204	0,89	344	1,50	532	2,31
88	4,50	18,25	26,5	12,04	0,62	66,4	30,11	1,56	78,2	35,47	1,83	205	0,89	345	1,50	532	2,32
90	4,60	18,23	27,2	12,36	0,64	66,4	30,11	1,56	79,3	35,99	1,86	206	0,90	346	1,50	533	2,32
92	4,71	18,20	28,0	12,70	0,66	66,6	30,20	1,56	80,5	36,51	1,89	207	0,90	347	1,51	533	2,32
94	4,81	18,18	28,9	13,13	0,68	66,4	30,11	1,56	82,9	37,60	1,94	208	0,90	348	1,51	534	2,32

CONCRESERVICIOS S.A.S.
ENSAYOS DE MATERIALES
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2013-05-22
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-07-22
INF. N°.: 21050

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1780
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: COLOR CAFÉ OSCURO
Profundidad: 12,50 - 13,10 m
Altura: 2,3 (cm)
Diametro: 4,965 (cm)
Fecha: 2015-07-23
Área inicial: 19,36 cm^2
Volumen: 44,53 cm^3

Muestra: 41603
Perforación/Apique: SUF 1-197
Tipo de muestra: INALTERADA
Tipo de ensayo: UU ☐ CU ☑ CD ☐
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,003 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	73,4	73,4	73,4
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,65	1,65	1,65
Carga normal:	kg	19,36	38,72	77,44
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,08	2,13	4,60
Húmedad inicial:	%	33,08	33,08	33,08
Humedad final:	%	29,33	29,50	29,43
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	0,84	1,56	2,33

Deformación		Área corregida	Carga	Carga	Esfuerzo	Carga	Carga	Esfuerzo	Carga	Carga	Esfuerzo	Deformación					
Horizontal (0,001")	%	(cm^2)	(lb)	(kg)	secante (kg/cm^2)	(lb)	(kg)	secante (kg/cm^2)	(lb)	(kg)	secante (kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
96	4,91	18,15	29,5	13,36	0,69	66,4	30,11	1,56	83,3	37,77	1,95	209	0,91	349	1,52	534	2,32
98	5,01	18,13	30,2	13,68	0,71	65,9	29,91	1,54	84,2	38,18	1,97	210	0,91	350	1,52	535	2,32
100	5,12	18,10	30,8	13,95	0,72	65,7	29,82	1,54	84,9	38,52	1,99	211	0,92	351	1,53	535	2,33
102	5,22	18,08	31,1	14,11	0,73	65,5	29,73	1,54	84,9	38,52	1,99	212	0,92	352	1,53	535	2,33
104	5,32	18,05	31,9	14,45	0,75	65,3	29,64	1,53	84,5	38,35	1,98	213	0,93	353	1,53	536	2,33
106	5,42	18,02	32,2	14,61	0,75	65,5	29,73	1,54	84,5	38,35	1,98	214	0,93	354	1,54	536	2,33
108	5,53	18,00	33,5	15,20	0,78	65,2	29,55	1,53	85,3	38,69	2,00	215	0,93	355	1,54	537	2,33
110	5,63	17,97	34,8	15,78	0,82	65,0	29,47	1,52	86,8	39,38	2,03	216	0,94	356	1,55	537	2,34
112	5,73	17,95	35,3	16,02	0,83	65,0	29,47	1,52	88,1	39,96	2,06	217	0,94	357	1,55	538	2,34
114	5,83	17,92	35,7	16,18	0,84	64,3	29,17	1,51	89,2	40,48	2,09	218	0,95	358	1,56	538	2,34
116	5,93	17,90	35,8	16,26	0,84	63,9	29,00	1,50	90,0	40,82	2,11	219	0,95	359	1,56	538	2,34
118	6,04	17,87	36,0	16,34	0,84	63,7	28,91	1,49	90,5	41,05	2,12	220	0,96	360	1,57	539	2,34
120	6,14	17,85	36,0	16,34	0,84	63,5	28,82	1,49	91,3	41,40	2,14	221	0,96	361	1,57	539	2,34
122	6,24	17,82	36,0	16,34	0,84	63,7	28,91	1,49	91,3	41,40	2,14	222	0,97	362	1,57	540	2,35
124	6,34	17,80	36,0	16,34	0,84	63,5	28,82	1,49	91,7	41,57	2,15	223	0,97	363	1,58	540	2,35
126	6,45	17,77	35,8	16,26	0,84	63,5	28,82	1,49	92,0	41,75	2,16	224	0,97	364	1,58	540	2,35
128	6,55	17,75	35,7	16,18	0,84	63,3	28,73	1,48	92,8	42,09	2,17	225	0,98	365	1,59	541	2,35
130	6,65	17,72	35,7	16,18	0,84	62,5	28,35	1,46	95,2	43,18	2,23	226	0,98	366	1,59	541	2,35
132	6,75	17,70	35,5	16,10	0,83	62,5	28,35	1,46	96,3	43,70	2,26	227	0,99	367	1,60	542	2,36
134	6,86	17,67	35,1	15,94	0,82	62,5	28,35	1,46	96,9	43,93	2,27	228	0,99	368	1,60	542	2,36
136	6,96	17,65	35,0	15,86	0,82	62,1	28,17	1,46	97,2	44,11	2,28	229	1,00	369	1,60	543	2,36
138	7,06	17,62	34,8	15,78	0,82	61,7	28,00	1,45	97,2	44,11	2,28	230	1,00	370	1,61	543	2,36
140	7,16	17,60	34,2	15,52	0,80	61,3	27,79	1,44	97,6	44,28	2,29	231	1,00	371	1,61	543	2,36
142	7,26	17,57	34,0	15,44	0,80	60,9	27,61	1,43	97,2	44,11	2,28	232	1,01	372	1,62	544	2,36

CONCRESERVICIOS S.A.S.
ENSAYOS DE MATERIALES
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2013-05-22
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-07-22
INF. N°.: 21050

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1780
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: COLOR CAFÉ OSCURO
Profundidad: 12,50 - 13,10 m
Altura: 2,3 (cm)
Diametro: 4,965 (cm)
Fecha: 2015-07-23
Área inicial: 19,36 cm^2
Volumen: 44,53 cm^3

Muestra: 41603
Perforación/Apique: SUF 1-197
Tipo de muestra: INALTERADA
Tipo de ensayo: UU ☐ CU ☑ CD ☐
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,003 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	73,4	73,4	73,4
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,65	1,65	1,65
Carga normal:	kg	19,36	38,72	77,44
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,08	2,13	4,60
Húmedad inicial:	%	33,08	33,08	33,08
Humedad final:	%	29,33	29,50	29,43
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	0,84	1,56	2,33

Deformación		Área corregida	Carga	Carga	Esfuerzo secante	Carga	Carga	Esfuerzo secante	Carga	Carga	Esfuerzo secante	Deformación					
Horizontal (0,001")	%	(cm^2)	(lb)	(kg)	(kg/cm^2)	(lb)	(kg)	(kg/cm^2)	(lb)	(kg)	(kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
144	7,37	17,55	33,7	15,28	0,79	60,5	27,44	1,42	97,6	44,28	2,29	233	1,01	373	1,62	544	2,37
146	7,47	17,52	33,3	15,12	0,78	60,1	27,26	1,41	97,2	44,11	2,28	234	1,02	374	1,63	545	2,37
148	7,57	17,50	33,1	15,01	0,78	59,6	27,06	1,40	97,6	44,28	2,29	235	1,02	375	1,63	545	2,37
150	7,67	17,47	32,7	14,85	0,77	59,5	26,97	1,39	97,6	44,28	2,29	236	1,03	376	1,63	545	2,37
152	7,78	17,45	32,4	14,69	0,76	58,9	26,70	1,38	97,6	44,28	2,29	237	1,03	377	1,64	546	2,37
154	7,88	17,42	32,2	14,61	0,75	58,9	26,70	1,38	97,6	44,28	2,29	238	1,03	378	1,64	546	2,38
156	7,98	17,40	31,9	14,45	0,75	58,9	26,70	1,38	97,6	44,28	2,29	239	1,04	379	1,65	547	2,38
158	8,08	17,37	31,6	14,35	0,74	58,7	26,62	1,37	97,6	44,28	2,29	240	1,04	380	1,65	547	2,38
160	8,19	17,35	31,1	14,11	0,73	58,5	26,53	1,37	97,6	44,28	2,29	241	1,05	381	1,66	548	2,38
162	8,29	17,32	30,9	14,03	0,72	58,3	26,44	1,37	97,6	44,28	2,29	242	1,05	382	1,66	548	2,38
164	8,39	17,30	30,8	13,95	0,72	57,8	26,23	1,35	97,6	44,28	2,29	243	1,06	383	1,67	548	2,38
166	8,49	17,27	30,4	13,79	0,71	57,6	26,15	1,35	98,0	44,45	2,30	244	1,06	384	1,67	549	2,39
168	8,59	17,24	30,2	13,68	0,71	57,4	26,06	1,35	98,0	44,45	2,30	245	1,07	385	1,67	549	2,39
170	8,70	17,22	29,8	13,52	0,70	57,4	26,06	1,35	98,0	44,45	2,30	246	1,07	386	1,68	550	2,39
172	8,80	17,19	29,5	13,36	0,69	56,9	25,79	1,33	98,0	44,45	2,30	247	1,07	387	1,68	550	2,39
174	8,90	17,17	29,1	13,21	0,68	56,7	25,71	1,33	98,0	44,45	2,30	248	1,08	388	1,69	551	2,39
176	9,00	17,14	28,9	13,13	0,68	56,4	25,59	1,32	98,0	44,45	2,30	249	1,08	389	1,69	551	2,40
178	9,11	17,12	27,6	12,54	0,65	56,0	25,41	1,31	98,0	44,45	2,30	250	1,09	390	1,70	551	2,40
180	9,21	17,09	26,7	12,12	0,63	56,0	25,41	1,31	98,0	44,45	2,30	251	1,09	391	1,70	552	2,40
182	9,31	17,07	26,4	11,96	0,62	55,6	25,24	1,30	98,0	44,45	2,30	252	1,10	392	1,70	552	2,40
184	9,41	17,04	27,8	12,62	0,65	55,4	25,15	1,30	98,0	44,45	2,30	253	1,10	393	1,71	553	2,40
186	9,52	17,02	27,8	12,62	0,65	55,4	25,15	1,30	98,0	44,45	2,30	254	1,10	394	1,71	553	2,40
188	9,62	16,99	27,8	12,62	0,65	55,1	24,97	1,29	98,0	44,45	2,30	255	1,11	395	1,72	553	2,41
190	9,72	16,97	27,8	12,62	0,65	54,8	24,85	1,28	98,4	44,62	2,30	256	1,11	396	1,72	554	2,41

CONCRESERVICIOS S.A.S.
ENSAYOS DE MATERIALES
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2013-05-22
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-07-22
INF. N°.: 21050

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1780
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: COLOR CAFÉ OSCURO
Profundidad: 12,50 - 13,10 m
Altura: 2,3 (cm)
Diametro: 4,965 (cm)
Fecha: 2015-07-23
Área inicial: 19,36 cm^2
Volumen: 44,53 cm^3

Muestra: 41603
Perforación/Apique: SUF 1-197
Tipo de muestra: INALTERADA
Tipo de ensayo: UU ☐ CU ☑ CD ☐
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,003 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	73,4	73,4	73,4
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,65	1,65	1,65
Carga normal:	kg	19,36	38,72	77,44
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,08	2,13	4,60
Húmedad inicial:	%	33,08	33,08	33,08
Humedad final:	%	29,33	29,50	29,43
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	0,84	1,56	2,33

Deformación		Área corregida	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Deformación					
Horizontal (0,001")	%	(cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
192	9,82	16,94	27,8	12,62	0,65	55,1	24,97	1,29	98,4	44,62	2,30	257	1,12	397	1,73	554	2,41
194	9,92	16,92	27,8	12,62	0,65	54,8	24,85	1,28	98,4	44,62	2,30	258	1,12	398	1,73	555	2,41
196	10,03	16,89	27,8	12,62	0,65	55,1	24,97	1,29	99,1	44,97	2,32	259	1,13	399	1,73	555	2,41
198	10,13	16,87	27,5	12,46	0,64	54,6	24,77	1,28	99,1	44,97	2,32	260	1,13	400	1,74	556	2,42
200	10,23	16,84	27,5	12,46	0,64	54,6	24,77	1,28	99,1	44,97	2,32	261	1,13	401	1,74	556	2,42
202	10,33	16,82	27,5	12,46	0,64	54,4	24,68	1,27	99,5	45,14	2,33	262	1,14	402	1,75	556	2,42
204	10,44	16,79	27,2	12,36	0,64	54,0	24,50	1,27	99,1	44,97	2,32	263	1,14	403	1,75	557	2,42
206	10,54	16,77	27,1	12,28	0,63	53,8	24,41	1,26	98,8	44,80	2,31	264	1,15	404	1,76	557	2,42
208	10,64	16,74	26,9	12,20	0,63	54,2	24,59	1,27	98,8	44,80	2,31	265	1,15	405	1,76	558	2,42
210	10,74	16,72	26,9	12,20	0,63	53,8	24,41	1,26	98,4	44,62	2,30	266	1,16	406	1,77	558	2,43
212	10,85	16,69	27,1	12,28	0,63	53,0	24,03	1,24	98,4	44,62	2,30	267	1,16	407	1,77	559	2,43
214	10,95	16,67	26,9	12,20	0,63	52,8	23,94	1,24	98,0	44,45	2,30	268	1,17	408	1,77	559	2,43
216	11,05	16,64	26,9	12,20	0,63	53,2	24,12	1,25	98,0	44,45	2,30	269	1,17	409	1,78	559	2,43
218	11,15	16,62	26,7	12,12	0,63	53,2	24,12	1,25	97,2	44,11	2,28	270	1,17	410	1,78	560	2,43
220	11,25	16,59	26,5	12,04	0,62	53,0	24,03	1,24	97,2	44,11	2,28	271	1,18	411	1,79	560	2,44
222	11,36	16,57	26,4	11,96	0,62	52,6	23,85	1,23	95,6	43,36	2,24	272	1,18	412	1,79	561	2,44
224	11,46	16,54	26,4	11,96	0,62	52,2	23,68	1,22	96,0	43,53	2,25	273	1,19	413	1,80	561	2,44
226	11,56	16,52	26,2	11,88	0,61	53,0	24,03	1,24	96,0	43,53	2,25	274	1,19	414	1,80	561	2,44
228	11,66	16,49	26,0	11,80	0,61	52,4	23,77	1,23	95,6	43,36	2,24	275	1,20	415	1,80	562	2,44
230	11,77	16,47	25,8	11,69	0,60	52,8	23,94	1,24	93,7	42,49	2,19	276	1,20	416	1,81	562	2,44
232	11,87	16,44	25,6	11,61	0,60	52,8	23,94	1,24	86,1	39,04	2,02	277	1,20	417	1,81	563	2,45
234	11,97	16,42	25,6	11,61	0,60	52,8	23,94	1,24	82,5	37,43	1,93	278	1,21	418	1,82	563	2,45
236	12,07	16,39	25,4	11,53	0,60	53,0	24,03	1,24	82,5	37,43	1,93	279	1,21	419	1,82	564	2,45
238	12,18	16,37	25,4	11,53	0,60	53,0	24,03	1,24	81,8	37,08	1,92	280	1,22	420	1,83	564	2,45

CONCRESERVICIOS S.A.S.
ENSAYOS DE MATERIALES
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2013-05-22
Código: F-EM-67/01

FECHA INFORME: 2015-07-22
INF. N°.: 21050

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1780
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: COLOR CAFÉ OSCURO
Profundidad: 12,50 - 13,10 m
Altura: 2,3 (cm)
Diametro: 4,965 (cm)
Fecha: 2015-07-23
Área inicial: 19,36 cm^2
Volumen: 44,53 cm^3

Muestra: 41603
Perforación/Apique: SUF 1-197
Tipo de muestra: INALTERADA
Tipo de ensayo: UU ☐ CU ☑ CD ☐
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,003 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	73,4	73,4	73,4
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,65	1,65	1,65
Carga normal:	kg	19,36	38,72	77,44
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,08	2,13	4,60
Húmedad inicial:	%	33,08	33,08	33,08
Humedad final:	%	29,33	29,50	29,43
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	0,84	1,56	2,33

Deformación		Área corregida	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Deformación					
Horizontal (0,001")	%	(cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
240	12,28	16,34	25,4	11,53	0,60	52,6	23,85	1,23	81,4	36,91	1,91	281	1,22	421	1,83	564	2,45
242	12,38	16,32	25,2	11,45	0,59	52,4	23,77	1,23	81,4	36,91	1,91	282	1,23	422	1,83	565	2,46
244	12,48	16,29	25,1	11,37	0,59	52,4	23,77	1,23	81,0	36,74	1,90	283	1,23	423	1,84	565	2,46
246	12,58	16,27	25,1	11,37	0,59	52,4	23,77	1,23	80,5	36,51	1,89	284	1,23	424	1,84	566	2,46
248	12,69	16,24	24,9	11,29	0,58	52,2	23,68	1,22	80,5	36,51	1,89	285	1,24	425	1,85	566	2,46
250	12,79	16,22	24,9	11,29	0,58	52,2	23,68	1,22	80,1	36,33	1,88	286	1,24	426	1,85	566	2,46
252	12,89	16,19	24,7	11,21	0,58	52,0	23,59	1,22	79,7	36,16	1,87	287	1,25	427	1,86	567	2,46
254	12,99	16,17	24,7	11,21	0,58	52,6	23,85	1,23	79,3	35,99	1,86	288	1,25	428	1,86	567	2,47
256	13,10	16,14	24,7	11,21	0,58	52,8	23,94	1,24	79,0	35,81	1,85	289	1,26	429	1,87	568	2,47
258	13,20	16,12	24,7	11,21	0,58	52,6	23,85	1,23	79,0	35,81	1,85	290	1,26	430	1,87	568	2,47
260	13,30	16,09	24,5	11,13	0,58	52,6	23,85	1,23	79,0	35,81	1,85	291	1,27	431	1,87	569	2,47
262	13,40	16,07	24,5	11,13	0,58	52,8	23,94	1,24	78,6	35,64	1,84	292	1,27	432	1,88	569	2,47
264	13,51	16,04	24,5	11,13	0,58	53,6	24,32	1,26	78,6	35,64	1,84	293	1,27	433	1,88	569	2,48
266	13,61	16,02	24,3	11,03	0,57	53,6	24,32	1,26	78,6	35,64	1,84	294	1,28	434	1,89	570	2,48
268	13,71	15,99	24,3	11,03	0,57	53,4	24,24	1,25	78,6	35,64	1,84	295	1,28	435	1,89	570	2,48
270	13,81	15,97	24,3	11,03	0,57	53,2	24,12	1,25	79,0	35,81	1,85	296	1,29	436	1,90	571	2,48
272	13,92	15,94	24,0	10,87	0,56	54,6	24,77	1,28	79,0	35,81	1,85	297	1,29	437	1,90	571	2,48
274	14,02	15,92	24,1	10,95	0,57	53,8	24,41	1,26	79,0	35,81	1,85	298	1,30	438	1,90	572	2,48
276	14,12	15,89	24,0	10,87	0,56	52,6	23,85	1,23	79,3	35,99	1,86	299	1,30	439	1,91	572	2,49
278	14,22	15,87	24,0	10,87	0,56	52,0	23,59	1,22	79,3	35,99	1,86	300	1,30	440	1,91	572	2,49
280	14,32	15,84	24,0	10,87	0,56	51,2	23,21	1,20	79,3	35,99	1,86	301	1,31	441	1,92	573	2,49
282	14,43	15,82	24,1	10,95	0,57	50,4	22,86	1,18	79,7	36,16	1,87	302	1,31	442	1,92	573	2,49
284	14,53	15,79	23,8	10,79	0,56	50,4	22,86	1,18	80,1	36,33	1,88	303	1,32	443	1,93	574	2,49
286	14,63	15,77	23,6	10,71	0,55	50,2	22,77	1,18	80,1	36,33	1,88	304	1,32	444	1,93	574	2,50

CONCRESERVICIOS S.A.S.
ENSAYOS DE MATERIALES
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2013-05-22
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-07-22
INF. N°.: 21050

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1780
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: COLOR CAFÉ OSCURO
Profundidad: 12,50 - 13,10 m
Altura: 2,3 (cm)
Diametro: 4,965 (cm)
Fecha: 2015-07-23
Área inicial: 19,36 cm^2
Volumen: 44,53 cm^3

Muestra: 41603
Perforación/Apique: SUF 1-197
Tipo de muestra: INALTERADA
Tipo de ensayo: UU ☐ CU ☑ CD ☐
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,003 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	73,4	73,4	73,4
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,65	1,65	1,65
Carga normal:	kg	19,36	38,72	77,44
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,08	2,13	4,60
Húmedad inicial:	%	33,08	33,08	33,08
Humedad final:	%	29,33	29,50	29,43
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	0,84	1,56	2,33

Deformación		Área corregida	Carga	Carga	Esfuerzo secante	Carga	Carga	Esfuerzo secante	Carga	Carga	Esfuerzo secante	Deformación					
Horizontal (0,001")	%	(cm^2)	(lb)	(kg)	(kg/cm^2)	(lb)	(kg)	(kg/cm^2)	(lb)	(kg)	(kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
288	14,73	15,74	23,8	10,79	0,56	50,2	22,77	1,18	81,0	36,74	1,90	305	1,33	445	1,93	574	2,50
290	14,84	15,72	23,8	10,79	0,56	50,4	22,86	1,18	82,9	37,60	1,94	306	1,33	446	1,94	575	2,50
292	14,94	15,69	23,6	10,71	0,55	49,7	22,56	1,17	84,2	38,18	1,97	307	1,33	447	1,94	575	2,50
294	15,04	15,67	23,4	10,63	0,55	49,9	22,65	1,17	84,9	38,52	1,99	308	1,34	448	1,95	576	2,50
296	15,14	15,64	23,4	10,63	0,55	49,9	22,65	1,17	85,7	38,87	2,01	309	1,34	449	1,95	576	2,51
298	15,25	15,62	23,3	10,55	0,54	50,2	22,77	1,18	85,7	38,87	2,01	310	1,35	450	1,96	577	2,51
300	15,35	15,59	23,1	10,47	0,54	49,9	22,65	1,17	85,7	38,87	2,01	311	1,35	451	1,96	577	2,51
302	15,45	15,57	23,3	10,55	0,54	49,9	22,65	1,17	86,1	39,04	2,02	312	1,36	452	1,97	577	2,51
304	15,55	15,54	22,8	10,36	0,54	49,9	22,65	1,17	86,1	39,04	2,02	313	1,36	453	1,97	578	2,51
306	15,65	15,52	22,8	10,36	0,54	49,7	22,56	1,17	0,0	0,00	0,00	314	1,37	454	1,97	0	0,00
308	15,76	15,49	22,8	10,36	0,54	49,9	22,65	1,17	0,0	0,00	0,00	315	1,37	455	1,98	0	0,00
310	15,86	15,47	22,5	10,20	0,53	49,7	22,56	1,17	0,0	0,00	0,00	316	1,37	456	1,98	0	0,00
312	15,96	15,44	22,7	10,28	0,53	49,7	22,56	1,17	0,0	0,00	0,00	317	1,38	457	1,99	0	0,00
314	16,06	15,42	22,7	10,28	0,53	49,5	22,47	1,16	0,0	0,00	0,00	318	1,38	458	1,99	0	0,00
316	16,17	15,39	22,5	10,20	0,53	49,5	22,47	1,16	0,0	0,00	0,00	319	1,39	459	2,00	0	0,00
318	16,27	15,37	22,3	10,12	0,52	49,7	22,56	1,17	0,0	0,00	0,00	320	1,39	460	2,00	0	0,00
320	16,37	15,34	22,0	9,96	0,51	49,7	22,56	1,17	0,0	0,00	0,00	321	1,40	461	2,00	0	0,00
322	16,47	15,32	22,0	9,96	0,51	49,7	22,56	1,17	0,0	0,00	0,00	322	1,40	462	2,01	0	0,00
324	16,58	15,29	21,8	9,88	0,51	49,7	22,56	1,17	0,0	0,00	0,00	323	1,40	463	2,01	0	0,00
326	16,68	15,27	21,8	9,88	0,51	49,4	22,39	1,16	0,0	0,00	0,00	324	1,41	464	2,02	0	0,00
328	16,78	15,24	21,4	9,70	0,50	49,5	22,47	1,16	0,0	0,00	0,00	325	1,41	465	2,02	0	0,00
330	16,88	15,22	21,4	9,70	0,50	49,9	22,65	1,17	0,0	0,00	0,00	326	1,42	466	2,03	0	0,00
332	16,98	15,19	21,4	9,70	0,50	50,2	22,77	1,18	0,0	0,00	0,00	327	1,42	467	2,03	0	0,00
334	17,09	15,17	21,2	9,62	0,50	50,2	22,77	1,18	0,0	0,00	0,00	328	1,43	468	2,03	0	0,00

CONCRESERVICIOS S.A.S.
ENSAYOS DE MATERIALES
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2013-05-22
Código: F-EM-67/01

FECHA INFORME: 2015-07-22
INF. N°.: 21050

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1780
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: COLOR CAFÉ OSCURO
Profundidad: 12,50 - 13,10 m
Altura: 2,3 (cm)
Diametro: 4,965 (cm)
Fecha: 2015-07-23
Área inicial: 19,36 cm^2
Volumen: 44,53 cm^3

Muestra: 41603
Perforación/Apique: SUF 1-197
Tipo de muestra: INALTERADA
Tipo de ensayo: UU ☐ CU ☑ CD ☐
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,003 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	73,4	73,4	73,4
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,65	1,65	1,65
Carga normal:	kg	19,36	38,72	77,44
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,08	2,13	4,60
Húmedad inicial:	%	33,08	33,08	33,08
Humedad final:	%	29,33	29,50	29,43
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	0,84	1,56	2,33

Deformación		Área corregida	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante	Deformación					
Horizontal (0,001")	%	(cm^2)			(kg/cm^2)			(kg/cm^2)			(kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
336	17,19	15,14	21,0	9,54	0,49	50,2	22,77	1,18	0,0	0,00	0,00	329	1,43	469	2,04	0	0,00
338	17,29	15,12	21,0	9,54	0,49	50,2	22,77	1,18	0,0	0,00	0,00	330	1,43	470	2,04	0	0,00
340	17,39	15,09	21,0	9,54	0,49	50,2	22,77	1,18	0,0	0,00	0,00	331	1,44	471	2,05	0	0,00
342	17,50	15,07	21,0	9,54	0,49	50,4	22,86	1,18	0,0	0,00	0,00	332	1,44	472	2,05	0	0,00
344	17,60	15,05	21,2	9,62	0,50	50,4	22,86	1,18	0,0	0,00	0,00	333	1,45	473	2,06	0	0,00
346	17,70	15,02	21,2	9,62	0,50	50,6	22,94	1,19	0,0	0,00	0,00	334	1,45	474	2,06	0	0,00
348	17,80	15,00	19,9	9,03	0,47	50,6	22,94	1,19	0,0	0,00	0,00	335	1,46	475	2,07	0	0,00
350	17,91	14,97	19,6	8,87	0,46	50,6	22,94	1,19	0,0	0,00	0,00	336	1,46	476	2,07	0	0,00
352	18,01	14,95	19,6	8,87	0,46	50,2	22,77	1,18	0,0	0,00	0,00	337	1,47	477	2,07	0	0,00
354	18,11	14,92	19,4	8,79	0,45	50,4	22,86	1,18	0,0	0,00	0,00	338	1,47	478	2,08	0	0,00
356	18,21	14,90	19,2	8,72	0,45	50,8	23,03	1,19	0,0	0,00	0,00	339	1,47	479	2,08	0	0,00
358	18,31	14,87	19,4	8,79	0,45	50,8	23,03	1,19	0,0	0,00	0,00	340	1,48	480	2,09	0	0,00
360	18,42	14,85	19,2	8,72	0,45	50,6	22,94	1,19	0,0	0,00	0,00	341	1,48	481	2,09	0	0,00
362	18,52	14,82	19,0	8,64	0,45	50,8	23,03	1,19	0,0	0,00	0,00	342	1,49	482	2,10	0	0,00
364	18,62	14,80	19,0	8,64	0,45	50,8	23,03	1,19	0,0	0,00	0,00	343	1,49	483	2,10	0	0,00
366	18,72	14,77	19,0	8,64	0,45	51,0	23,12	1,19	0,0	0,00	0,00	344	1,50	484	2,10	0	0,00
368	18,83	14,75	19,0	8,64	0,45	51,2	23,21	1,20	0,0	0,00	0,00	345	1,50	485	2,11	0	0,00
370	18,93	14,72	19,0	8,64	0,45	51,2	23,21	1,20	0,0	0,00	0,00	346	1,50	486	2,11	0	0,00
372	19,03	14,70	18,9	8,56	0,44	51,0	23,12	1,19	0,0	0,00	0,00	347	1,51	487	2,12	0	0,00
374	19,13	14,67	18,9	8,56	0,44	51,0	23,12	1,19	0,0	0,00	0,00	348	1,51	488	2,12	0	0,00
376	19,24	14,65	18,7	8,48	0,44	51,0	23,12	1,19	0,0	0,00	0,00	349	1,52	489	2,13	0	0,00
378	19,34	14,62	18,7	8,48	0,44	51,0	23,12	1,19	0,0	0,00	0,00	350	1,52	490	2,13	0	0,00
380	19,44	14,60	18,7	8,48	0,44	51,0	23,12	1,19	0,0	0,00	0,00	351	1,53	491	2,13	0	0,00
382	19,54	14,57	18,7	8,48	0,44	51,0	23,12	1,19	0,0	0,00	0,00	352	1,53	492	2,14	0	0,00

CONCRESERVICIOS S.A.S.
ENSAYOS DE MATERIALES
INGENIERÍA ESPECIALIZADA Y CONSULTORÍA

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013

Fecha Aprobación: 2013-05-22
Código: F-EM-67/01
Página: 1/2

FECHA INFORME: 2015-07-22
INF. N°.: 21050

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1780
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: COLOR CAFÉ OSCURO
Profundidad: 12,50 - 13,10 m
Altura: 2,3 (cm)
Diametro: 4,965 (cm)
Fecha: 2015-07-23
Área inicial: 19,36 cm^2
Volumen: 44,53 cm^3

Muestra: 41603
Perforación/Apique: SUF 1-197
Tipo de muestra: INALTERADA
Tipo de ensayo: UU ☐ CU ☑ CD ☐
Capsula N° 1
Velocidad de corte 0,003 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

		Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra:	g	73,4	73,4	73,4
Peso unitario húmedo:	g/cm^3	1,65	1,65	1,65
Carga normal:	kg	19,36	38,72	77,44
Presión normal:	(kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida:	(kg/cm^2)	1,08	2,13	4,60
Húmedad inicial:	%	33,08	33,08	33,08
Humedad final:	%	29,33	29,50	29,43
Esfuerzo secante:	(kg/cm^2)	0,84	1,56	2,33

Deformación		Área corregida	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante	Deformación					
Horizontal (0,001")	%	(cm^2)			(kg/cm^2)			(kg/cm^2)			(kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
384	19,64	14,55	18,5	8,37	0,43	50,2	22,77	1,18	0,0	0,00	0,00	353	1,53	493	2,14	0	0,00
386	19,75	14,52	18,5	8,37	0,43	48,3	21,92	1,13	0,0	0,00	0,00	354	1,54	494	2,15	0	0,00
388	19,85	14,50	18,7	8,48	0,44	47,9	21,74	1,12	0,0	0,00	0,00	355	1,54	495	2,15	0	0,00
390	19,95	14,48	18,5	8,37	0,43	47,7	21,65	1,12	0,0	0,00	0,00	356	1,55	496	2,16	0	0,00
392	20,05	14,45	18,5	8,37	0,43	47,5	21,56	1,11	0,0	0,00	0,00	357	1,55	497	2,16	0	0,00
394	20,16	14,43	18,5	8,37	0,43	47,5	21,56	1,11	0,0	0,00	0,00	358	1,56	498	2,17	0	0,00
396	20,26	14,40	18,5	8,37	0,43	47,3	21,47	1,11	0,0	0,00	0,00	359	1,56	499	2,17	0	0,00
398	20,36	14,38	18,7	8,48	0,44	47,1	21,39	1,10	0,0	0,00	0,00	360	1,57	500	2,17	0	0,00
400	20,46	14,35	18,7	8,48	0,44	46,7	21,18	1,09	0,0	0,00	0,00	361	1,57	501	2,18	0	0,00
402	20,57	14,33	24,1	10,94	0,56	46,3	21,00	1,08	0,0	0,00	0,00	362	1,57	502	2,18	0	0,00
404	20,67	14,30	24,1	10,94	0,56	45,7	20,74	1,07	0,0	0,00	0,00	363	1,58	503	2,19	0	0,00
406	20,77	14,28	24,4	11,08	0,57	45,5	20,65	1,07	0,0	0,00	0,00	364	1,58	504	2,19	0	0,00
408	20,87	14,25	24,6	11,18	0,58	45,5	20,65	1,07	0,0	0,00	0,00	365	1,59	505	2,20	0	0,00
410	20,97	14,23	24,6	11,18	0,58	45,7	20,74	1,07	0,0	0,00	0,00	366	1,59	506	2,20	0	0,00
412	21,08	14,20	24,6	11,18	0,58	45,5	20,65	1,07	0,0	0,00	0,00	367	1,60	507	2,20	0	0,00
414	21,18	14,18	24,4	11,08	0,57	45,5	20,65	1,07	0,0	0,00	0,00	368	1,60	508	2,21	0	0,00
416	21,28	14,15	24,4	11,08	0,57				0,0	0,00	0,00	369	1,60			0	0,00
418	21,38	14,13	24,1	10,94	0,56				0,0	0,00	0,00	370	1,61			0	0,00
420	21,49	14,11	23,9	10,83	0,56				0,0	0,00	0,00	371	1,61			0	0,00
422	21,59	14,08	23,9	10,83	0,56				0,0	0,00	0,00	372	1,62			0	0,00
424	21,69	14,06	23,9	10,83	0,56				0,0	0,00	0,00	373	1,62			0	0,00
426	21,79	14,03							0,0	0,00	0,00					0	0,00
428	21,90	14,01							0,0	0,00	0,00					0	0,00
430	22,00	13,98							0,0	0,00	0,00					0	0,00

CONCRESERVICIOS S.A.S. Ensayos de Materiales – Ingeniería Especializada y Consultoría	**DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013**	**Fecha Aprobación: 2013-05-22** **Código: F-EM-67/01** **Página: 1/2**
	FECHA INFORME: 2015-07-22	**INF. N°.: 21050**

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR: 1780
Localización: PROYECTO CAMPAÑA GEOTECNICA MAGDALENA 2.
Descripción: COLOR CAFÉ OSCURO
Profundidad: 12,50 - 13,10 m **Fecha:** 2015-07-23
Altura: 2,3 (cm) **Área inicial:** 19,36 cm^2
Diametro: 4,965 (cm) **Volumen:** 44,53 cm^3

Muestra: 41603 **Tipo de ensayo:** UU ☐ CU ☑ CD ☐
Perforación/Apique: SUF 1-197 **Capsula N°** 1
Tipo de muestra: INALTERADA **Velocidad de corte** 0,003 inch/min
Condiciones de ensayo: NO SATURADA

	Muestra 1	Muestra 2	Muestra 3
Peso de la muestra: g	73,4	73,4	73,4
Peso unitario húmedo: g/cm^3	1,65	1,65	1,65
Carga normal: kg	19,36	38,72	77,44
Presión normal: (kg/cm^2)	1,00	2,00	4,00
Presion normal corregida: (kg/cm^2)	1,08	2,13	4,60
Húmedad inicial: %	33,08	33,08	33,08
Humedad final: %	29,33	29,50	29,43
Esfuerzo secante: (kg/cm^2)	0,84	1,56	2,33

Deformación		Área corregida (cm^2)	Muestra 1			Muestra 2			Muestra 3			Deformación					
Horizontal (0,001")	%		Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Carga (lb)	Carga (kg)	Esfuerzo secante (kg/cm^2)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 1 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 2 (%)	Vertical (10^{-4}) inch	Muestra 3 (%)
432	22,10	13,96							0,0	0,00	0,00					0	0,00
434	22,20	13,93							0,0	0,00	0,00					0	0,00
436	22,30	13,91							0,0	0,00	0,00					0	0,00
438	22,41	13,88							0,0	0,00	0,00					0	0,00

LOS RESULTADOS CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

LABORATORIO	RECIBIDO
AZAELMAURICIO RINCON M Jefe de Laboratorio	

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.

CONCRESERVICIOS S.A.S. Ensayos de Materiales – Ingeniería Especializada y Consultoría	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL CORTE METODO DE CORTE DIRECTO (CD) (CONSOLIDADO DRENADO) INVE 154/2013	Fecha Aprobación: 2013-05-22 Código: F-EM-67/01 Página: 2/2
	FECHA INFORME: 2015-07-22	INF. N°.: 21050

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES Calle 22 C No. 130 - 51 BODEGA 6 Tel 421 1444

CR:	1780	**Perforación/Apique:**	SUF 1-197
Muestra	41603	**Velocidad de corte:**	0,003 inch/min
Descripción:	COLOR CAFÉ OSCURO	**Fecha:**	2015-07-23
Profundidad	12,50 - 13,10 m	Condiciones de ensayo:	NO SATURADA
Tipo de ensayo:	UU ☐ CU ☑ CD ☐	Tipo de muestra:	INALTERADA

Gráfico Deformacion vs. Esfuerzo Secante




Gráfico Def. Horizontal vs Def. Vertical





Gráfico Presión Normal vs. Esfuerzo Secante



C´= 0,53 kg/cm²
ϕ = 21,92 °

LOS RESULTADOS CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA

LABORATORIO	RECIBIDO
AZAELMAURICIO RINCON M Jefe de Laboratorio	

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE CONCRESERVICIOS S.A.S.